



Asciugatrice professionale

PD9

Caratteristiche e vantaggi

- PD9 è un'asciugabiancheria a grande capacità destinata all'uso professionale
- Selezione di temperatura e tempo per facilitare l'uso
- Ciclo anti-piega per evitare la formazione di pieghe nel bucato se l'asciugatrice non viene scaricata
- Basso consumo energetico per un'efficienza ottimale
- Sportello incernierabile a destra o a sinistra secondo necessità
- Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico
- Pannelli esterni verniciati di bianco
- Versione a gettoni con Ecopower per evitare l'eccessiva asciugatura dei capi e ridurre il consumo di energia



Le figure sono solo rappresentative, il prodotto effettivo potrebbe differire.

Opzioni

- Pagamento: gettoniera con Ecopower
- Presa d'aria

Specifiche principali		PD9	
Capacità, max	kg/lb	9/20	
Riscaldamento, elettrico	kW	6/8	
Dati sui consumi*		6kW	8kW
Tempo totale a pieno carico	min	47	37
Consumo elettrico a pieno carico	kWh	4.6	4.6
Evaporazione	g/min	106	135
Elettricità kWh/litro d'acqua evaporata	kWh	0.92	0.92

* Carico alla capacità nominale di cotone 100%, con umidità residua iniziale 50%, asciugato fino allo 0% di umidità.

Certificazione ai sensi delle norme ISO 9001 e ISO 14001 e omologazione IP X4.



Conessioni elettriche			PD9
Riscaldamento Tensione			
El.	230-240V 1AC 50/60 Hz	kW(A)	6.3 (35)
	230V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	8.3 (25)
	208-240V 3AC 60 Hz	kW(A)	6.3 (20)
	400V 3NAC 50/60 Hz	kW(A)	6.3 (10)
	400V 3NAC 50/60 Hz	kW(A)	8.3 (16)
Allacciamento aria			
Uscita aria		ø mm	125
Aria evacuata	6 kW (el)	m ³ /h	270
	8 kW (el)		290
Caduta di pressione	6 kW	Max. Pa	120
	8 kW		70
Livelli d'intensità sonora			
Livello di intensità sonora aerea			
L _w		dB(A)	<68
Emissione di calore			
% di potenza installata, max.			15
Dati di spedizione			
		netto, kg	95
		con imballaggio, kg	114
Volume di spedizione		con imballaggio, m ³	0.8
Dimensioni in mm			
A	Larghezza		720
B	Profondità		745
C	Altezza		1130
D			420
E			110
F			120
G			960
H			45
I			1445
1			Apertura sportello ø 400
2			Allacciamenti elettrici
3			Allacciamento scarico

* Sono disponibili tensioni diverse. Consultare il manuale d'installazione.

