



Grandi cucine – Refrigerazione – Lavastoviglie – Impianti aspirazione - Self service - per  
Comunità Alberghi Ristoranti Sanità. Progettazione Vendita Assistenza  
Progettazione e realizzazione impianti di sterilizzazione disinfezione lavaggio – Assistenza tecnica

## VITO® Olio Pulito è molto semplice da usare

### VITO® 80 - Dati Tecnici

Capacità di filtraggio	Fino a 95lt/Minuto
Potenza	500 Watt
Ciclo di lavorazione	Durata ca. 3,5 Minuti Massimo 16 cicli consecutivi (dopodichè si attiva la termoprotezione)
Grado di filtraggio	Fino a 5 µm
Pescaggio	ca. 35 cm
Dimensioni	Larghezza: 185 mm Altezza: 550 mm Lunghezza: 200 mm
Temperature	Unità elettrica fino a max. 75° C Filtro e pompa per brevi periodi fino a max. 200° C (temperatura di frittura consigliata max. 175° C)
Materiali	VITO® è costruito in acciaio inox Filtro a particelle: Cellulosa, FDA-CFR 21 - tutti i materiali usati sono compatibili con la legislazione alimentare -
Peso	9,2 kg
Capacità della scatola filtro	3,5lt



**ATIS S.r.l. - Via. Pontebbana, 19 - 33098 Valvasone (Pn) - Italy - P.IVA 01633350937**

[Divisione grandi impianti](#)

Tel.0434/85360 - Fax 0434/85372

[www.atis.it](http://www.atis.it) - [info@atis.it](mailto:info@atis.it)

[Divisione sterilizzazione](#)

Tel.0434/858621 - Fax 0434/857991

[www.atis.it](http://www.atis.it) - [info@atis.it](mailto:info@atis.it)