



Essiccatoio Selecta Control

Caratteristiche e vantaggi

- Il comando elettronico Selecta Control è estremamente accurato per un perfetto controllo della temperatura, e un'asciugatura che non teme confronti.
- Ciò contribuisce ad un ciclo di asciugatura molto rapido, con un notevole risparmio energetico, proteggendo gli indumenti delicati dagli shock termici.
- Il Selecta Control monitora costantemente le prestazioni. Un programma avanzato di autoverifica controlla tutte le funzioni vitali per garantire il funzionamento senza problemi. I codici di errore sono registrati e visualizzati per facilitare la ricerca guasti.
- Possibilità di collegamento a sistemi di gestione (p.e. CMIS) mediante PC.
- Il comando Selecta Control è disponibile con pannelli comando personalizzati per usi specifici, al fine di assicurare la massima semplicità di funzionamento, in versioni per lavanderie con macchine a gettoniera (Coin Control), lavanderie condominiali (AHL Control) e lavanderie industriali (OPL Control).



• Selecta Coin Control offre:

- Un pulsante che consente di scegliere tra 4 diverse temperature.
- La possibilità di scegliere la durata dell'asciugatura all'attivazione del pagamento, p. es. mediante gettoniera, lettore di schede o pagamento centralizzato.
- Pulsante avvio/arresto.
- Visualizzazione dei seguenti parametri: prezzo transazione, tempo di asciugatura selezionato/residuo, tempo di raffreddamento e stato del ciclo.
- Spia che indica l'accensione del riscaldamento.
- Funzionamento automatico in senso orario ed antiorario (con opzione motore funzionante in senso orario e antiorario).
- Ciclo di raffreddamento automatico. Regolazione di tempo e temperatura.
- Segnale acustico automatico di fine ciclo.
- Funzione anti-piegia automatica per evitare la formazione di pieghe nel bucato qualora questo permanga nell'asciugatore alla fine del ciclo.
- Visualizzazione automatica di 19 codici d'errore per una facile ricerca guasti.
- Contatore gettoni e ore.

• Selecta AHL Control offre:

- Vedi Selecta Coin.
- Pulsante per la selezione di 2 programmi di arresto automatico per asciugatura e asciugatura extra, oppure 3 programmi RMC (opzione controllo umidità residua).
- Pulsante per la selezione del tempo di asciugatura.
- Visualizzazione dei seguenti parametri: programma selezionato o tempo selezionato/tempo di asciugatura residuo, tempo di raffreddamento, temperatura attuale o livello di umidità (con l'opzione RMC) e stato del ciclo.

• Selecta OPL Control offre:

- Vedi Selecta Coin.
- Pulsante per la selezione tra 5 programmi personalizzati: 2 programmi ad arresto automatico e 3 programmi temporizzati, oppure 9 programmi personalizzati. 6 programmi RMC (con l'opzione controllo umidità residua) e 3 programmi temporizzati.
- Pulsante per la selezione del tempo di asciugatura.
- Pulsante per la regolazione del tempo di raffreddamento.
- Pulsante on/off del funzionamento in senso orario ed antiorario (con opzione motore funzionante in senso orario e antiorario).
- Visualizzazione dei seguenti parametri: programma selezionato o tempo selezionato/tempo di asciugatura residuo, tempo di raffreddamento, temperatura attuale o livello di umidità (con l'opzione RMC) e stato del ciclo.

• Programma di servizio a più livelli per regolare un numero elevato di parametri.

- Livello uno: variazione della durata del ciclo, impostazioni temperatura, tempo di raffreddamento ecc.
- Livello due: cambiamento dei parametri che controllano i programmi personalizzati.



Programmi standard per asciugatori senza opzione RMC					AHL control	OPL control
Esempi tessuti	Processo	Livello di umidità	Temperatura di asciugatura	Temperatura raffreddamento	Programma	Programma
Denim	Asciugatura extra	Asciugatura extra	Alta	45°	P1	P1
Cotone 100%, miscchia di policotone, spugna	Pronto per essere riposto	Asciugatura	Alta	45°	P2	P2
Tutti i tessuti	Tempo asciugatura 10 minuti		Alta	45°		P7
Tutti i tessuti	Tempo asciugatura 20 minuti		Alta	45°		P8
Tutti i tessuti	Tempo asciugatura 30 minuti		Alta	45°		P9

Programmi standard per asciugatori con opzioni RMC e funzionamento in senso orario e antiorario					AHL control	OPL control
Esempi tessuti	Processo	Livello di umidità	Temperatura di asciugatura	Temperatura raffreddamento	Programma	Programma
Denim	Asciugatura completa	Asciugatura extra	Alta	45°	P1	P1
Cotone 100%, miscchia di policotone, spugna	Asciugatura completa	Asciugatura	Alta	45°	P2	P2
Poliestere, nylon	Asciugatura completa	5%	Alta	45°		P3
Lana, seta	Preasciugatura prima della fine	10%	Alta	45°		P4
Viscosa, acetato	Preasciugatura prima della fine/della stiratura	15%	Alta	45°	P3	P5
Mischie	Preasciugatura prima della stiratura	20%	Alta	45°		P6
Tutti i tessuti	Tempo asciugatura 10 minuti		Alta	45°		P7
Tutti i tessuti	Tempo asciugatura 20 minuti		Alta	45°		P8
Tutti i tessuti	Tempo asciugatura 30 minuti		Alta	45°		P9

Pulsantiera

- 1 Stato programma visualizzato: d=asciugatura, c=raffreddamento, - =anti-piega.
- 2 Pulsante selezione programmi (pulsante P). Non attivo sulle macchine a pagamento.
- 3 Pulsante tempo: Selezione del tempo di asciugatura. Non attivo sulle macchine a pagamento.
- 4 Pulsante selezione temperatura.
- 5 Simboli temperatura selezionata.
- 6 Solo per le lavanderie industriali: Inversione senso di rotazione on/off.
- 7 Solo per le lavanderie industriali: Selezione del tempo di raffreddamento.
- 8 Pulsante avvio/arresto.
- 9 Spia riscaldamento on.
- 10 Quando la spia è accesa lo sportello / il cassetto portafiltri è aperto.

